

# Stampante multifunzione HP Designjet serie T1120 SD



Potete soddisfare le aspettative e rispettare le scadenze dei clienti, usufruendo allo stesso tempo di tutti i vantaggi delle funzionalità di copia, scansione e stampa di alta qualità con la più recente MFP HP integrata per grandi formati, ad un prezzo interessante.



Stampante  
multifunzione HP  
Designjet T1120 SD

**Ideale per architetti, ingegneri e aziende di costruzione (AEC) che necessitano di un dispositivo conveniente che consenta loro di effettuare in autonomia copia, scansione e stampa di tutti i tipi di documenti tecnici dettagliati .**

**Maggiore efficienza degli utenti grazie al funzionamento rapido e intuitivo.**

Rispetto senza problemi delle scadenze ravvicinate grazie alla elevata velocità di stampa, alla stampa in serie e allo scanner CIS privo di tempo di riscaldamento Stampa di documenti A1-sized in soli 35 secondi. HP Instant Printing consente di stampare file PLT, PPT e PDF in serie con il semplice clic di un pulsante. Pratica ristampa dei file senza riconfigurazione. Ristampa semplice di progetti completi selezionandoli da una serie desiderata; la stampante gestisce questi file per ottimizzare la stampa sulla pagina.

**Eccellente qualità di linee e testi al giusto prezzo.**

Producete disegni con dettagli precisi e massima accuratezza delle linee fino a 0,1% e 0,02 mm di spessore minimo della linea. Il set di inchiostri HP a tre neri (nero opaco, nero fotografico e grigio) consente di ottenere grigi davvero neutri. Create riempimenti uniformi, maggiore profondità e contrasti più dettagliati con la vasta gamma di colori vividi degli inchiostri HP Vivera. Risultati di alta qualità, in particolare per linee e testo, con la tecnologia di scansione CIS e risoluzione ottica di 1200dpi. I migliori risultati grazie ai profili predefiniti dei supporti e alle impostazioni per gli originali che utilizzate più spesso.

**Scansione, copia e stampa integrata con la MFP HP per grandi formati più recente e affidabile .**

Riprendete rapidamente il lavoro, poiché è semplice creare stampe dettagliate da grandi file complessi grazie all'architettura di elaborazione nella stampante e al disco rigido da 80 GB. HP-GL/2 e RTL integrati consentono il supporto della maggior parte delle applicazioni su una vasta gamma di sistemi operativi. Gestione dei documenti di grande formato dalla scansione, alla stampa o all'archiviazione: le molteplici funzioni e caratteristiche di questo dispositivo MFP per grandi formati interagiscono in modo affidabile per fornire una soluzione efficace. Dispositivo multifunzione ergonomico che vi consente di risparmiare spazio .

## Specifiche tecniche

<b>Tecnologia di stampa</b>	Getto termico d'inchiostro HP
<b>Ugelli della testina di stampa</b>	2112
<b>Qualità di stampa</b>	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso selezionando il massimo dettaglio
<b>Numero di inchiostri</b>	Ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo
<b>Tipi di inchiostro</b>	Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo: inchiostro dye HP
<b>Dimensione delle gocce d'inchiostro</b>	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
<b>Velocità di stampa</b>	Qualità economia: 41 m <sup>2</sup> /ora (carta patinata), disegno al tratto a colori A1: 35 sec/pagina (carta comune), 72 stampe A1 all'ora (carta comune, economode). 10 m <sup>2</sup> /ora (patinata), 6,7 m <sup>2</sup> /ora (lucida)
<b>Velocità di scansione</b>	A colori (200 dpi): fino a 3,81 cm/sec; bianco e nero (200 dpi): fino a 12,7 cm/sec
<b>Risoluzione di scansione</b>	Fino a 9600 dpi
<b>Linea</b>	Precisione delle linee: +/- 0.1%. Larghezza minima: larghezza minima di linea (HP-GL/2 indirizzabile): 0,02 mm, spessore minimo della linea garantito (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
<b>Linguaggi di stampa</b>	HP-GL/2, HP-RTL, CALS-G4 G4, HP PCL 3 GUI
<b>Memoria</b>	Standard: Stampante: 384 MB; Scanner: 1 GB; Massimo: Stampante: 384 MB; Scanner: 1 GB; Disco rigido: Stampante: standard, 80 GB; Scanner: standard, 40 GB.
<b>Margini di stampa (mm)</b>	<b>Rotolo</b> superiore: 5 mm; inferiore: 5 mm; sinistro: 5 mm; destro: 5 mm <b>Foglio</b> 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 16,75 mm (inferiore)
<b>Tipi di supporto</b>	Stampante: carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta pergamenata), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile) Scanner: carta non abrasiva, carta pergamenata, mylar, viraggio seppia, cianografie, pellicola in plastica, laminati in plastica, pannelli di polistirolo, cartone. (Evitare compensato, lastre in pietra, in metallo o superfici abrasive, sporche, ruvide, che presentano bordi taglienti, ganci metallici o superfici bruciate o lucidi)
<b>Formati dei supporti</b>	Standard: A4, A3, A2, A1, A0. Personalizzato: 216 x 279 to 1118 x 1676 mm
<b>Lunghezza massima dei supporti</b>	Rotolo: 91,4 m. Foglio: 1.676,4 mm
<b>Larghezza massima dei supporti</b>	Stampante: 1118 mm; Scanner: 1.198 mm
<b>Spessore supporti</b>	Fino a 0,8 mm
<b>Peso dei supporti consigliato</b>	da 60 a 328 g/m <sup>2</sup>
<b>Rotolo</b>	Diametro massimo: 135 mm
<b>Gestione dei supporti</b>	Stampante: Alimentazione a fogli singoli, a rotolo, taglierina automatica Scanner: fogli singoli
<b>Interfaccia e connettività</b>	Standard: Stampante: 1 porta RJ-45 Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 alloggiamento EIO Scanner: 1 porta RJ-45 Fast Ethernet (10/100Base-T), 1 porta Hi-Speed USB 2.0. Opzionale: Server di stampa HP Jetdirect
<b>Driver inclusi</b>	Driver Windows® HP-GL/2, HP-RTL (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiori), supporto per ambienti Citrix® XenApp e XenServer; Driver HP PCL 3 GUI per Mac OS X.
<b>Compatibilità con i sistemi operativi</b>	Windows Vista® (32 e 64 bit); Microsoft® Windows® Server 2008 (32 e 64 bit), XP Home e Professional (32 e 64 bit), Server 2003 (32 e 64 bit); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Informazioni aggiornate sugli upgrade dei driver sono disponibili all'indirizzo <a href="http://www.designjet.hp.com">http://www.designjet.hp.com</a>
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: processore Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido. Mac OS X v10.4 o superiore: processore PowerPC G3 o Intel® Core, 256 MB di RAM, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido
<b>Alimentazione</b>	Requisiti: Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.. Materiale di consumo: Interno: alimentatore universale integrato. Consumo: 330 watts maximum, 65.3 watts maximum (standby), 44.4 watts maximum (powersave), 1.69 watts maximum (off)
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	Senza imballaggio: 1770 x 1000 x 1450 mm
<b>Peso</b>	Senza imballaggio: 140 kg. Imballato: 206 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura di funzionamento: da 5 a 40 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta). Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH. Umidità in funzionamento consigliata: da 20 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta). Temperatura di immagazzinaggio: Da -25 a 55 °C. Umidità di immagazzinaggio: da 0 a 95% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,9 B(A) (attiva/stampa), 5,8 B(A) (standby). Pressione sonora: LpAm55 dB(A) (attiva/stampa), 42 dB(A) (standby)
<b>Certificazioni</b>	Sicurezza: EU (conforme LVD e EN60950-1). Certificazioni EMC: Conforme ai requisiti dei prodotti di Classe A ITE: Unione Europea (Direttiva EMC)
<b>Garanzia</b>	Garanzia di due anni, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

<http://www.hp.com/uk>



Publicato in EMEA 04/09 4AA2-4489ITE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

## Informazioni relative all'ordine

**CM719A** Stampante, testine di stampa (3 x 2 colori), cartucce d'inchiostro (starter kit), piedistallo e raccogliore fogli da 1118 mm, guida di riferimento, poster di installazione, software di start-up, scanner, touchscreen, guida all'assistenza utente, cavo USB, cavo Ethernet, cavi di alimentazione

### Accessori

**Q6709A** Fuso a rullo 44 pollici HP Designjet  
**CN088A** Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet  
**J7997G** Server di stampa HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit  
**J7961G** Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

### Forniture inchiostro

**C9380A** Testina di stampa grigio e nero fotografico HP 72  
**C9383A** Testina di stampa HP 72, magenta/ciano  
**C9384A** Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo  
**C9397A** Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml  
**C9398A** Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml  
**C9399A** Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml  
**C9400A** Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml  
**C9401A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, grigio  
**C9403A** Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml  
**C9370A** Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml

### Materiali di consumo

**Q6627A** Carta pesante opaca HP Super Heavyweight Plus Paper - 914 mm x 30,5 m (36 pollici x 100 piedi)  
**Q6628A** Carta pesante opaca HP Super Heavyweight Plus Paper - 1067 mm x 30,5 m (42 pollici x 100 piedi)  
**C6019B** Carta patinata HP-610 mm x 45,7 m (24 pollici x 150 piedi)  
**CG886A** Carta patinata pesante antigirinzze HP - 610 mm x 30,5 m  
**CG891A** Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m

### Servizi & supporto

**UN382E** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 3 anni  
**UH381E** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 4 anni  
**UH380E** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 5 anni  
**UH376PE** HP Care Pack, assistenza hardware post garanzia intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 1 anno  
**H7604E** Installazione standard  
**H4518E** Installazione di rete.

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com/go/designjet>

