



Stampante multifunzione HP Designjet T1200 HD-MFP

Fate e offrite di più: elaborazione, stampa, scansione e copia



Un'unica soluzione integrata, facile e comple

- Gestione dei documenti di grande formato dalla scansione, alla stampa o all'archiviazione con questo affidabile MFP.
- Il funzionamento è intuitivo e semplice grazie a un punto di controllo completo costituito da un display touchscreen da 38,1 cm (15"), comprensivo di una tastiera virtuale.
- Funzionalità di scansione, copia e stampa con maggior controllo e affidabilità.
- Adeguamento rapido alle esigenze dei clienti con le funzionalità integrate quali l'anteprima in tempo reale e il software di ritocco.
- Risparmiate spazio prezioso con questa soluzione unica integrata, dal minimo ingombro.

Un unico dispositivo per fare di più e vedere la propria produttività salire.

- Risparmiate tempo e carta grazie a 2 rotoli in linea a commutazione intelligente, per gestire contemporaneamente progetti CAD e GIS.
- Potrete tornare subito al vostro lavoro con questo sistema multifunzione HP che esegue rapidamente scansioni, copie e stampe dei vostri progetti.
- La scansione e la stampa di gruppi di file è veloce e semplice con HP Instant Printing e le funzionalità di fascicolazione.
- Interruzioni ridotte al minimo con la cartuccia di inchiostro nero, opaco HP 726 da 300 ml, gli affidabili supporti HP e linguaggio PostScript integrato.

Risultati di qualità eccezionale in una vasta gamma di applicazioni da qualsiasi originale.

- Elevato livello qualitativo delle scansioni di disegni al tratto, mappe e poster grazie alla tecnologia CCD a 4 linee con 600 dpi.
- Maggiore flessibilità per la scansione e la stampa di documenti AEC, CAD e GIS.
- Linee sottili, testo nitido e colori brillanti con gli inchiostri HP Vivera, inclusi 2 inchiostri neri e uno grigio.
- Trasformate le operazioni quotidiane di stampa utilizzando le carte HP bond con tecnologia ColorPRO e la carta riciclata HP Bond.

ECO HIGHLIGHTS

- Risparmiate carta con la configurazione a due rotoli, il nesting delle immagini, l'individuazione dell'area di stampa vuota.
- Meno inchiostro sprecato grazie ad efficienti procedure di installazione e manutenzione.
- Pratico riciclo di cartuccia e testina di stampa ¹
- Supporta materiali HP riciclati al 100%

Certificato ENERGY STAR®

¹ In più di 45 Paesi in tutto il mondo. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>

www.hp.com/ecosolutions





Stampante multifunzione HP Designjet T1200 HD-MFP

SPECIFICHE TECNICHE

| Stampa | |
|---|---|
| Disegni al tratto | Modalità veloce: 28 sec./pagina, 103 stampe A1 all'ora |
| Risoluzione di stampa | Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso selezionando il massimo dettaglio |
| Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro) | Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su carte fotografiche) Foglio: 5 x 16,75 x 5 x 5 mm |
| Tecnologia | Getto termico d'inchiostro HP |
| Tipi di inchiostro | Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo: inchiostro dye HP |
| Colori inchiostro | 6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo) |
| Goccia d'inchiostro | 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK) |
| Precisione delle linee | +/- 0.1% |
| Larghezza minima della linea | 0,02 mm (HPGL/2 indirizzabile) |
| Ampiezza linea minima garantita | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| Massima lunghezza di stampa | 91 m (a seconda dell'applicazione) |

| Scansione | |
|--------------------------------|--|
| Velocità di scansione | Colori (200 dpi/400 dpi Turbo): fino a 5,1 cm/sec; Bianco e nero (200 dpi/400 dpi Turbo): fino a 15,2 cm/sec |
| Risoluzione di scansione | Fino a 9600 dpi, con impostazione variabile della risoluzione a partire da 50 dpi, con incrementi di 1 dpi |
| Risoluzione di copia | Fino a 9600 dpi |
| Larghezza massima di scansione | Largo 1067 mm |
| Spessore massimo di scansione | 15,2 mm |

| Copia | |
|-----------------------------|---|
| Riduzione/ingrandimento | Da 1 a 10000% |
| Numero massimo di copie | Fino a 1000 copie |
| Impostazioni fotocopiatrice | Tipi di originale; ritaglio immagine e anteprima allineamento; luminosità; controlli saturazione ed RGB; nitidezza/stocatura; copia speculare; ingrandisci/reduci; panneling; tiling; nesting; contabilità; batch |

| Qualità dell'immagine | |
|------------------------|--|
| Massima densità ottica | Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L *min) |

| Supporti | |
|----------|--|
| Gestione | Stampante: alimentazione a fogli, due alimentatori automatici per rulli, cambio rulli automatico, tagliatrice automatica; scanner: scansione con percorso diretto della carta per originali in fogli e cartoncino |
| Tipi | Stampante: carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta pergamena), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile), scanner: carta non abrasiva, carta pergamena, Mylar, seppia, cianografie, plastica, pellicola, laminato plastico, pannelli di polistirolo, cartone (evitare compensato, lastre in pietra o metallo, superfici abrasive, sporche, ruvide, che presentano bordi taglienti o ganci metallici, superfici bruciate o decalcomanie) |

| | |
|------------|-------------------------------|
| Peso | da 60 a 328 g/m² |
| Dimensioni | da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm |
| Spessore | Fino a 0,8 mm |

| Memoria | |
|--------------|---|
| Standard | Stampante: 32 GB (memoria dedicata alla elaborazione dei file); scanner: 1 GB |
| Disco rigido | Stampante: standard, 160 GB; scanner: standard, 40 GB |

| Connettività | |
|--------------------------------|---|
| Interfacce (standard) | Stampante: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio EIO Jetdirect; scanner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (conforme a IEEE-1394a) |
| Interfacce (opzionale) | server di stampa interni HP Jetdirect |
| Linguaggi di stampa (standard) | Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI |
| Driver inclusi | Driver HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® per Windows (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiore); Driver PostScript® per Mac OS X e Linux; supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer |

| Requisiti di sistema consigliati | |
|----------------------------------|--|
| Mac | Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: Computer Mac con processore Intel® Core; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero su disco |
| Windows | Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM (32 bit) o 4 GB RAM (64 bit), 4 GB di spazio libero su disco; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM, 4 GB di spazio libero su disco; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o famiglia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco |

| Dimensioni (l x p x a) | |
|------------------------|------------------------|
| Stampanti | 1900 x 1000 x 1.600 mm |
| Imballata | 1930 x 766 x 1529 mm |

| Peso | |
|-----------|--------|
| Stampanti | 200 kg |
| Imballata | 280 kg |

| Contenuto della confezione | |
|----------------------------|--|
| CQ653A | Stampante; testine stampa; cartucce d'inchiostro iniziali; supporto da 111,8 cm; albero da 111,8 cm; guide di riferimento rapido; poster di installazione; Brochure illustrativa Serif PosterDesigner Pro per HP; software di avvio; scanner; touchscreen (PC piatto); software documentazione scanner; software di ripristino del sistema; guida servizio clienti; cavo USB; cavo FireWire; Cavo Ethernet; cavi alimentazione |

| Requisiti ambientali | |
|--|---|
| Temperatura di funzionamento | da 5 a 40 °C |
| Temperatura di funzionamento consigliata | da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta) |
| Temperatura di immagazzinaggio | Da -25 a 55 °C |
| Umidità di funzionamento consigliata | da 20 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta) |
| Umidità di immagazzinaggio | da 0 a 95% di umidità relativa |

| Acustica | |
|------------------|----------|
| Pressione sonora | 47 dB(A) |
| Potenza sonora | 6,3 B(A) |

| Assorbimento | |
|----------------------------|--|
| Valore massimo | Stampante: 120 watt, scanner: 300 watt massimo (attiva); Stampante: < 7 watt / < 25 watt con DFE incorporato (risparmio di energia); 65,3 watt (standby); 3,6 watt |
| Requisiti di alimentazione | Tensione in entrata (autorilevazione) stampante: da 100 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A massimo; scanner: da 100 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A massimo |

| Certificazione | |
|-----------------------|--|
| Sicurezza | EU (conforme IVD e EN60950-1); Russia (GOST) |
| Elettromagnetico | Conforme ai requisiti dei prodotti di Classe A ITE: Unione Europea (Direttiva EMC) |
| Specifiche ambientali | EU RoHS; REACH; WEEE |
| ENERGY STAR | No |

| Garanzia | |
|----------|---|
| | Garanzia limitata di 2 anni. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. |

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

| Prodotto | |
|----------|---|
| CQ653A | Stampante multifunzione HP Designjet T1200 HD-MFP |

| Accessori | |
|-----------|--|
| Q6709A | Perno supplementare per supporti in rotolo |
| CN501A | Disco rigido esterno da 160 GB |
| J7961G | Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec |
| CN088A | Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet |
| CN454A | Software Reprocontrol SCP per HP (1 stampante) |
| CN455A | Software Reprocontrol SCP per HP (2 stampanti) |

| Forniture inchiostro | |
|----------------------|---|
| C9380A | Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico |
| C9383A | Testina di stampa HP 72, magenta/ciano |
| C9384A | Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo |
| C9397A | Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml |
| C9398A | Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml |
| C9399A | Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml |
| C9400A | Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml |
| C9401A | Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml |
| C9403A | Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml |
| C9370A | Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml |
| C9371A | Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 130 ml |
| C9372A | Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 130 ml |
| C9373A | Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 130 ml |
| C9374A | Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml |
| CH575A | Cartuccia inchiostro nero opaco HP 726 da 300 ml |

| Materiali di consumo | |
|----------------------|---|
| Q6628A | Carta patinata super pesante opaca HP - 1067 mm x 30,5 m |
| C6030C | Carta patinata pesante HP - 914 mm x 30,5 m |
| C6020B | Carta patinata HP - 914 mm x 45,7 m |
| C6036A | Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 914 mm x 45,7 m |
| Q1397A | Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 914 mm x 45,7 m |
| CG891A | Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m |
| C3868A | Carta naturale da lucidi HP - 914 mm x 45,7 m |
| C3875A | Pellicola trasparente HP - 914 mm x 22,9 m |
| Q1421A | Carta fotografica semilucida universale HP - 914 mm x 30,5 m |
| Q1427A | Carta fotografica extra-lucida universale HP - 914 mm x 30,5 m |

| Servizi & supporto | |
|--------------------|--|
| UT911E | HP Care Pack, Supporto hardware giorno lav. succ. Designjet T1200 HD-MFP, 3 anni |
| UT912E | HP Care Pack, Supporto hardware giorno lav. succ. Designjet T1200 HD-MFP, 4 anni |
| UT913E | HP Care Pack, Supporto hardware giorno lav. succ. Designjet T1200 HD-MFP, 5 anni |
| UT923PE | HP Care Pack, Supporto hardware post-garanzia giorno lav. succ. Designjet T1200 HD-MFP, 1 anno |
| UT924PE | HP Care Pack, Supporto hardware post-garanzia giorno lav. succ. Designjet T1200 HD-MFP, 2 anni |

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA0-4603ITE Pubblicato in EMEA Marzo 2010