



## Stampanti HP Designjet serie T770

Una stampante da 1118 mm affidabile e  
plug-and-play, per piccoli gruppi di lavoro.



### Per produrre di più in meno tempo e far crescere il business.

- Rispettate anche le scadenze più strette senza rinunciare alla qualità con 2 stampe in formato A1 al minuto con l'impostazione di stampa Economode
- Migliore caricamento dei supporti con il pratico ed affidabile rullo superiore salva spazio, a caricamento anteriore
- Scheda per la connettività di rete integrata per una facile condivisione
- Maggiori opportunità grazie al kit di upgrade di memoria fino a 8 GB<sup>1</sup> al kit di upgrade PostScript<sup>2</sup>
- Stampa di gruppi di file<sup>3</sup> senza utilizzare alcuna applicazione, grazie al software gratuito HP Instant Printing Utility

### Non passate inosservati grazie alle stampe con incredibile livello di accuratezza e di dettaglio con gli inchiostri HP Vivera.

- Neri profondi e linee nitide e precise con gli inchiostri HP Vivera e con il sistema di stampa a 6 inchiostri che include 2 neri e un grigio HP Vivera
- Testo nitido ed accuratezza delle linee dello 0,1%, larghezza minima della linea pari a 0,02 mm<sup>4</sup>
- Creazione di poster con Serif PosterDesigner Pro per HP<sup>5</sup>
- Ottimizzazione delle riproduzioni grazie alla nuova modalità di stampa per la carta naturale da lucidi
- Stampe eccezionali con le nuove carte universali HP Bond e con la carta universale riciclata HP Bond (carta 100% riciclata)

### Maggiore produttività e totale compatibilità con la nuova affidabile HP Designjet T770

- Elaborazione rapida di file complessi: i file vengono elaborati nella stampante, non nella workstation
- Maggiore produttività grazie al disco fisso da 160 GB, compresi 8 GB di memoria dedicata all'elaborazione rapida dei file<sup>1</sup>
- Supporto della maggior parte delle applicazioni CAD con HP-GL/2 e RTL originali
- Stampa efficiente ed affidabile con i materiali di consumo originali HP
- Gestione del parco stampanti e dei costi grazie a HP Web Jetadmin ed allo strumento di contabilità di HP



<sup>1</sup> La stampante HP Designjet T770 da 1118 mm è dotata di 2 GB di memoria standard e un accessorio opzionale da 6 GB di memoria da acquistare separatamente

<sup>2</sup> L'accessorio PostScript è opzionale; da acquistare separatamente (comprende l'espansione di memoria da 6 GB)

<sup>3</sup> HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF, e MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

<sup>4</sup> HP-GL/2 indirizzabile

<sup>5</sup> Serif PosterDesigner Pro per HP è un software opzionale da acquistare separatamente

# Stampanti HP Designjet serie T770

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Velocità di stampa</b>	
Disegni al tratto	Modalità veloce: 28 sec/pagina, 103 stampe A1 all'ora
<b>Stampa</b>	
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore) Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 16,75 mm (inferiore)
Tecnologia	Stampa a getto termico d'inchiostro
Tipi di inchiostro	Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo: inchiostro dye HP
Colori inchiostro	6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Goccia d'inchiostro	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Precisione delle linee	+/- 0,1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,1 mm (il maggiore dei due) a 23 °C, 50-60% umidità relativa, su materiale di stampa HP A0 in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP.
Larghezza minima della linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa	91 m (dipende dall'applicazione e dal sistema operativo)
<b>Qualità dell'immagine</b>	
Massima densità ottica	Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L * min)
<b>Supporti</b>	
Gestione	Alimentazione a fogli singoli, a rotolo, taglierina automatica
Tipi	Carta normale e patinata, carta per progetti tecnici, pellicola, carta fotografica, supporti traslucidi, supporti autoadesivi
Peso	da 60 a 328 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm
Spessore	Fino a 0,8 mm
<b>Memoria</b>	
Standard	<b>Versione HD (con disco rigido):</b> 8 GB di memoria dedicata all'elaborazione dei file (384 MB di RAM); <b>Modello base:</b> 2 GB di memoria dedicata all'elaborazione dei file (384 MB di RAM);
Disco rigido	<b>Versione HD (con disco rigido):</b> Standard, 160 GB ; <b>Modello base:</b> No;
<b>Connettività</b>	
Interfacce (standard)	1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 porta Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 porta EIO, 1 porta Fast Ethernet (100Base-T)
Interfacce (opzionale)	server di stampa interni HP Jeldirect
Linguaggi di stampa (standard)	<b>Versione HD (con disco rigido):</b> HP-GL/2; HP-RTL; CALS G4; HP PCL 3-GUI; <b>Modello base:</b> HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI;
Linguaggi di stampa (opzionale)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Driver inclusi	Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiori); Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS X; supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer; Driver Postscript Windows®, Linux, e Mac con dongle opzionale (elimina supporto driver HP PCL 3 GUI)
<b>Requisiti di sistema consigliati</b>	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero sul disco fisso
Windows	Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o famiglia AMD K6®/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	
Stampanti	1770 x 702 x 1050 mm
Imballata	1930 x 766 x 778 mm
<b>Peso</b>	
Stampanti	81,6 kg
Imballata	111 kg
<b>Contenuto della confezione</b>	
CN375A	Stampante, testine di stampa (3 x 2 colori ognuna), disco fisso da 160 GB, cartucce d'inchiostro (starter kit), piedistallo da 1118 mm, raccogliatore fogli da 1118 mm, guida di consultazione rapida, poster d'installazione, software di avvio, cavo di alimentazione
CH539A	Stampante, testine di stampa (3x2 colori), cartucce d'inchiostro (starter kit), piedistallo da 1118 mm, raccogliatore fogli da 1118 mm, guida di consultazione rapida, poster d'installazione, software di avvio, cavo di alimentazione
<b>Requisiti ambientali</b>	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40 °C
Temperatura di funzionamento consigliata	da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -25 a 55 °C
Umidità di funzionamento consigliata	da 20 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta)
Umidità di immagazzinaggio	da 0 a 95% di umidità relativa
<b>Acustica</b>	
Pressione sonora	46 dB(A), 26 dB(A)
Potenza sonora	6,2 B(A), 4,4 B(A) (standby)
<b>Consumo energetico</b>	
Valore massimo	Massimo 120 watt (attiva), < 27 watt (in standby), < 7 / < 25 watt con DFE integrato (risparmio energia), 0,1 watt (spenta)
Requisiti di alimentazione	Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.
<b>Certificazione</b>	
Sicurezza	EU (conforme LVD e EN 60950-1), Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe B EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	Energy Star; WEEE; EU RoHS; Cina RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Si
<b>Garanzia</b>	
	Garanzia standard: un anno, con intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta.

## INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

<b>Prodotto</b>	
CN375A	Stampante HP Designjet T770 HD (con disco rigido) da 1118 mm
CH539A	Stampante HP Designjet T770 da 1118 mm
<b>Accessori</b>	
Q6709A	Perno supplementare per supporti in rotolo
CN500A	Kit di aggiornamento PostScript HP Designjet T770
J7961G	Server di stampa HP Jeldirect 635n IPv6/Ipsec
CN499A	Aggiornamento memoria HP Designjet T770
CN088A	Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet
<b>Forniture inchiostro</b>	
C9397A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml
C9398A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml
C9399A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml
C9400A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml
C9401A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml
C9403A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml
C9370A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml
C9371A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 130 ml
C9372A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 130 ml
C9373A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 130 ml
C9374A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml
C9380A	Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico
C9383A	Testina di stampa HP 72, magenta/ciano
C9384A	Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo
<b>Materiali di consumo</b>	
Q6628A	Carta patinata super pesante opaca HP - 1067 mm x 30,5 m
C6030C	Carta patinata pesante HP - 914 mm x 30,5 m
C6020B	Carta patinata HP - 914 mm x 45,7 m
C6036A	Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 914 mm x 45,7 m
Q1397A	Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 914 mm x 45,7 m
CG891A	Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
C3868A	Carta naturale da lucidi HP - 914 mm x 45,7 m
C3875A	Pellicola trasparente HP - 914 mm x 22,9 m
Q1421A	Carta fotografica semilucida universale HP - 914 mm x 30,5 m
Q1427A	Carta fotografica extra-lucida universale HP - 914 mm x 30,5 m
<b>Servizi &amp; supporto</b>	
US249E	HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta, 5 anni
US250E	HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta, 4 anni
US251E	HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta, 3 anni
US244E	HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro 4 ore dalla richiesta di intervento, 13x5, 3 anni
US245PE	HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta, 1 anno successivo alla garanzia
US239PE	HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro 4 ore dalla richiesta di intervento, 13x5

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

4AA2-8595 Pubblicato in EMEA Ottobre 2009

